

Multifuncional

Compatible, Portatil, Eficiente



RP-IPD-V800

Procesador de imágenes de video endoscopico



RP-U-C0201

Cistoscopio flexible de video de un solo uso



Pantalla Full HD



Gestión de archivos de pacientes



Excelente compatibilidad



Procesador de imágenes multifuncional

Pantalla

Tamaño de pantalla Pantalla táctil LCD de 10,1"

Resolución 1280 × 800 pixels

Zoom, Color, Brillo, Contraste, Nitidez, Eliminación de ruido, etc.

Image setting Marco visual (redondo, octogonal, cuadrado)

Rotación de imagen (0°, 90°, 180°, 270°)

Balance de blancos (fijo/manual)

Conectividad

USB USB3.0 (Exportación de archivos de imagen)

Salida de video HDMI /AV(CVBS)

Otras especificaciones

DC 12V 5A

Memoria Micro SD 32G

Dimensiones 264mm*210mm*38mm

Copyright © 2015 REDPINE

Proveedor global de una cartera integrada de endoscopia de un solo uso



+86 20 80927258



info@gzredpine.com



www.gzredpine.com

REDPINE Médico



inf



Guangzhou Red Pine Medical Instrument Co., Ltd.

REDPINE

Endo Leads Better Life



VIDEOCISTOSCOPIO FLEXIBLE DE UN SOLO USO

Excelente maniobrabilidad

Inspección completa en el tracto urinario inferior

Cistoscopio flexible de vídeo de un solo uso

Maniobrabilidad suave

Mango liviano de diseño ergonómico

Maximiza la maniobrabilidad y los beneficios quirúrgicos.



Seguridad avanzada

El uso único elimina los riesgos potenciales de contaminación cruzada relacionada con dispositivos

Excelente rendimiento

Arriba 210°/Abajo 120° mantiene la imagen completa y clara cistoscopia. El diseño altamente integrado y un diámetro exterior delgado de 13,2 Fr proporcionan un alivio significativo del dolor.



Visualización de alta calidad

CMOS distal altamente integrado y dual
Los LED ofrecen una excelente calidad de imagen

Excelente maniobrabilidad
Inspección completa en el tracto
urinario inferior

Especificaciones

Campo de visión	120°
Dirección de visión	0° (vista frontal)
Profundidad de campo	5-50mm
Sensor de imagen e iluminación.	CMOS distal integrado y LED dual
Diámetro externo	13.2Fr
Diámetro interno	6.6Fr
Ángulo de flexión	210°arriba, 120°abajo
Longitud de trabajo	380mm

RP-U-C0201